

## **METSELWERK VERANKERING EN OPVANGCONSTRUCTIES**

### **1. BEVESTIGINGSELEMENT VOOR OP KANAALPLAAT VLOEREN**

**2. FABRIKANT:** Muurkracht B.V.

**3. Type:** vloerbeugel, type volgens opgave leverancier.

- Detail: Muurkracht VB (vloerbeugel)

**4. Afmeting:**

- volgens opgave en berekening Muurkracht Techniek.

**5. Staalsoort en kwaliteit:**

- NEN-EN 10025 - 91 tabel 4: S235

**6. Oppervlaktebehandeling:** na alle bewerkingen worden de vloerbeugels thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

**7. Coating:** geen aanvullende coating.

**8. Toebehoren:**

- Bijbehorende hamerkopbouten en carrossereringen in thermisch verzinkte uitvoering. De bouten moeten altijd overeenkomstig zijn met de uitvoering van de vloerbeugel.

- Chemisch anker, in thermisch verzinkte uitvoering, afmetingen volgens opgave leverancier.

- Momentgecontroleerde spreidankers t.b.v. bevestiging van de vloerbeugel op de kanaalplaatvloeren, twee stuks per vloerbeugel.

**9. Aanvullende eisen:**

- De montageruimte tussen de vloerbeugel en de vloerrand, opvullen met krimparme mortel over de volle hoogte.

- De beugels direct boven op de vloer bevestigen.

**10. Verwerking:** de verwerking moet plaats vinden, uitsluitend conform het verankeringsplan en de verwerkingsvoorschriften van Muurkracht B.V.

### **11. BUITENWAND, BUITENSPOUWBLADEN**

Aanbrengen t.b.v. bevestiging van de ondersteuning van het buitengevelmetselwerk, zoals volgt uit de constructietekeningen of volgens opgave leverancier met behulp van de hiervoor geldende eisen.